Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Sperr- und Schalteinrichtung (VdS)

Artikel-Nr.: PL3015-SE/SB-V44

Sperr- und Schalteinrichtung zur Anbindung von PYLOCX Systemen an EMA/EMZ-Anlagen. Mit oder ohne Flächenschutz erhältlich.



Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die zugehörige Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird verschlüsselt übertragen und das Gerät öffnet. Bei bestromtem Betrieb ist eine automatische Schließung per Türriegelkontakt möglich. EMA und EMZ-Anlagen können so VdS-konform in ein PYLOCX System eingebunden werden.

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Rau
Farbe	Schwarz
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12
Befestigungsart	Anschraubbar
Schutzart	IP32
Feature	Mit oder ohne Flächenschutz
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schließfunktion	Elektronisch

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Verwendung	Schalteinrichtung für EMA,EMZ
Sicherheitsklasse	Für EMA,EMZ Klasse C
Betriebsspannung	12V DC durch angeschlossene EMA,EMZ
Maße LxBxH	120 x 120 x 30mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de