

PYLOCX Sperr- und Schalteinrichtung (VdS)

Artikel-Nr.: PL3015-SE/SB-V44

Sperr- und Schalteinrichtung zur Anbindung von PYLOCX Systemen an EMA/EMZ-Anlagen. Mit oder ohne Flächenschutz erhältlich.



Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die zugehörige Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird verschlüsselt übertragen und das Gerät öffnet. Bei bestromtem Betrieb ist eine automatische Schließung per Türriegelkontakt möglich. EMA und EMZ-Anlagen können so VdS-konform in ein PYLOCX System eingebunden werden.

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Rau
Farbe	Schwarz
Masse LxBxH	120 x 120 x 30mm
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 ,
Befestigungsart	VdS 2.271:2.007-12 Anschraubbar
Schutzart	IP32
Feature	Mit oder ohne Flächenschutz
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schließfunktion	Elektronisch

Technische Daten

Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung, automatische Schließung
Verwendung	Schalteinrichtung für EMA,EMZ
Sicherheitsklasse	Für EMA,EMZ Klasse C
Betriebsspannung	12V DC durch angeschlossene EMA,EMZ

