



PYLOCX Zylinder für Schlüsseldepot PL401X

Artikel-Nr.: PL4012

Der Standardzylinder für das PL4011-SB
Rohrtresor-Einschubmodul, erhältlich in 185mm Länge
(mit oder ohne Reedkontakt) oder 255mm Länge.



Eigenschaften.

- Kompatibel mit PL401X Schließeinsatz
- PL4012: Innen L 95mm Ø 61,6mm / Außen L 185mm Ø 69,5mm
- PL4012-A: Innen L 165mm Ø 61,6mm / Außen L 255mm Ø 69,5mm
- PL4012-R: Innen L 95mm Ø 61,6mm / Außen L 185mm Ø 69,5mm
- Kontrolle von Öffnungszustand durch Reedkontakt (PL4012-R)
- Unterputz-Montage durch Kernbohrung
- Installation in freistehenden Säulen und Hohlwänden möglich
- Temperaturbereich -35°C - + 60°C
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP63
- VdS-zertifiziert

Funktionsbeschreibung.

Nach VdS-konformer Montage dieses Zylinders lassen sich in Verbindung mit dem PYLOCX PL4011-SB Einschubmodul diverse Schlüssel oder Wertgegenstände sicher verstauen.

Technische Daten

Masse Lxbxh	Innen L 95/165mm Ø 61,6mm / Außen L 185/255mm Ø 69,5mm
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Harteloxiert
Farbe	Grau
Normen	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14 675 42579 Heiligenhäus
Befestigungsart	Kernbohrung Anhang C.2.003-11
Schutzart	IP63

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhäus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de

Technische Daten

Feature	Optionaler Reedkontakt, verschiedene Zylinderlängen erhältlich
Temperaturbereich	-35°C - +60°C
Verwendung	Zylinder für Rohrtresor PL4.011-SB
Sicherheitsklasse	VdS Klasse SD1 Umweltklasse IV



Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de