



PYLOCX Zylinder für Schlüsseldepot PL402X

Artikel-Nr.: PL4012-B

Der Standardzylinder für das PL4021-SB
Rohrtresor-Einschubmodul.

Eigenschaften.

- Kompatibel mit PL402X Schließeinsatz
- Innen Länge 196mm Ø 64,6mm
- Außen Länge 275mm Ø 69,5mm
- Unterputz-Montage durch Kernbohrung
- Installation in freistehenden Säulen und Hohlwänden möglich
- Temperaturbereich -35°C - + 60°C
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP63
- VdS-zertifiziert



Funktionsbeschreibung.

Nach VdS-konformer Montage dieses Zylinders lassen sich in Verbindung mit dem PYLOCX PL4021-SB Einschubmodul diverse Schlüssel oder Wertgegenstände sicher verstauen.

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Masse Lxbxh | Innen L 196mm Ø 64,6mm / Außen L 275mm Ø 69,5mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Harteloxiert |
| Farbe | Grau |
| Normen | VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 |
| Befestigungsart | Kernbohrung Anhang C:2.603-11 |
| Schutzart | IP63 |
| Temperaturbereich | -35°C - +60°C |
| Verwendung | Zylinder für Rohrtresor PL4.021-SB |
| Sicherheitsklasse | VdS Klasse SD1 Umweltklasse IV |

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de