

PYLOCX Schlüsseldepot - VdS - inkl. Schließeinsatz - Innendurchmesser 61,5mm

Artikel-Nr.: PL401X

Der PL4011-SB Rohrtresor kann durch Kernbohrung in nahezu jede Wand eingesetzt werden und bietet Platz für Schlüssel, Bargeld, Kreditkarten oder sonstige Wertgegenstände. Unterschiedliche Zylinderlängen erhältlich.



Eigenschaften

- PYLOCX Schlüsseldepot in Standardausführung
- Abmessungen Schließeinsatz: L 88,3mm Ø 61mm
- PYLOCX Zylinderlänge 185mm oder 255mm
- Unterputz-Montage durch Kernbohrung
- Installation in freistehenden Säulen und Hohlwänden möglich
- Temperaturbereich -35°C - + 60°C
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP63
- Optionales Zubehör: PL4019 Schlüsselbecher, PL4011SBÖ Schlüssel-Öse, PL4011-LB Lichtschalterblende

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Der Schließeinsatz lässt sich mit der Magnetkraft des PYKEY manuell herausziehen. Wenn der Schließeinsatz wieder eingeschoben wird, verriegelt er von selbst.

Technische Daten

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Harteloxiert
Farbe	Grau
Masse LxBxH	L 88,3mm Ø 61mm
Normen	VdS 2.105:2.013-10VdS 2.110:2.017-09VdS 2.344:2.014-07DIN 14.675 Anhang C:2.003-11
Schutzart	In Metallzylinder: IP63 / Einzeln: IP53
Temperaturbereich	-35°C - +60°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Selbstverriegelnd
Gewicht [kg]	450g
Verwendung	Elektronischer Rohrtresor
Sicherheitsklasse	VdS Klasse SD1Umweltklasse IV
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYLOCX
Masse [mm]	Rohrtresor/Stuv_Tresorschloss_01.glb L=88,3 x Ø 61

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

