

PYLOCX Schließensatz für IKON Schlüsseldepot - Innendurchmesser 58mm

Artikel-Nr.: PL402X

Der PL4021-SB Rohrtresor kann durch Kernbohrung in nahezu jede Wand eingesetzt werden und bietet Platz für Schlüssel, Bargeld, Kreditkarten oder sonstige Wertgegenstände. Der Schließensatz ist kompatibel mit IKON Wandtresor-Rohren.



Eigenschaften

- PYLOCX Schlüsseldepot in alternativer Ausführung
- Abmessungen Schließensatz: L 77mm Ø 64,3mm
- Kompatibel mit IKON Wandtresor-Rohren
- PYLOCX Zylinderlänge 275mm
- Unterputz-Montage durch Kernbohrung
- Installation in freistehenden Säulen und Hohlwänden möglich
- Temperaturbereich -35°C - + 60°C
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP63
- Optionales Zubehör: PL4021SBÖ Schlüssel-Öse, PL4011-LB Lichtschalterblende

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Der Schließensatz lässt sich mit der Magnetkraft des PYKEY manuell herausziehen. Wenn der Schließensatz wieder eingeschoben wird, verriegelt er von selbst.

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Harteloxiert
Farbe	Grau
Masse LxBxH	L 77mm Ø 64,3mm
Normen	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anhang
Schutzart	C:2.003-11 In Metallzylinder: IP63 / Einzel: IP53
Temperaturbereich	-35°C - +60°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Selbstverriegelnd
Gewicht [kg]	450g
Verwendung	Elektronischer Rohrtresor
Sicherheitsklasse	VdS Klasse SD1 Umweltklasse IV

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

