

PYLOCX Zylinder für Rohrtresor

Artikel-Nr.: PL4100.D61.L275

Der Standardzylinder für das PL4021-SB
Rohrtresor-Einschubmodul.



Eigenschaften

- Kompatibel mit PL402X Schließeinsatz
- Innen Länge 196mm Ø 64,6mm
- Außen Länge 275mm Ø 69,5mm
- Unterputz-Montage durch Kernbohrung
- Installation in freistehenden Säulen und Hohlwänden möglich
- Temperaturbereich -35°C - + 60°C
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP63
- VdS-zertifiziert

Funktionsbeschreibung

Nach VdS-konformer Montage dieses Zylinders lassen sich in Verbindung mit dem PYLOCX PL4021-SB Einschubmodul diverse Schlüssel oder Wertgegenstände sicher verstauen.

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Harteloxiert
Farbe	Grau
Normen	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anhang C:2.003-11

Technische Daten

Befestigungsart	Kernbohrung
Schutzart	IP63
Temperaturbereich	-35°C - +60°C
Verwendung	Zylinder für Rohrtresor PL4.021-SB
Sicherheitsklasse	VdS Klasse SD1 Umweltklasse IV
Maße LxBxH	Innen L 196mm Ø 64,6mm / Außen L 275mm Ø 69,5mm