

PYLOCX Comfort Europrofil-Knaufzylinder

Artikel-Nr.: PL60XX

Die Knaufzylinder der Baureihe PL6021 Comfort sind in den Größen 25mm innen / 30mm außen bis 55mm innen / 65mm außen erhältlich (5mm Abstufungen). Alle Modelle sind mit oder ohne Rücksprung verfügbar und können in Einsteckschlösser mit EURO-Profilzylinder-Einschub verbaut werden.



Eigenschaften

- 25mm innen / 30mm außen bis 55mm innen / 65mm außen
- Wahlweise mit Rücksprung
- Zylinderschloss mit Europrofil
- Temperaturbereich -30°C - + 60°C
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP65

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Nach Herausziehen vom Knauf kann dieser zum Öffnen gedreht werden. Im geschlossenen Zustand dreht der Außenknauf frei.

Technische Daten

Werkstoff

Messing

Technische Daten

Oberfläche	Vernickelt
Farbe	Silber
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.156-2:2.013-06 , VdS 2.386:2.012-07 , DIN EN 15.684:2.013-02
Befestigungsart	Für Einsteckschlösser mit Euro-Profilzylinder-Einschub
Schutzart	IP65
Feature	Mit oder ohne Rücksprung
Temperaturbereich	-30°C - + 60°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung
Verwendung	Euro-Profil-Zylinder
Sicherheitsklasse	VdS KL. BZ***
Türstärke [mm]	Knaufseite (Innen): 25-55mm , Kontaktstellenseite (Außen): 35-65mm

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

