



PYLOCX Comfort Europrofil-Knaufzylinder

Artikel-Nr.: PL60XX

Die Knaufzylinder der Baureihe PL6021 Comfort sind in den Größen 25mm innen / 30mm außen bis 55mm innen / 65mm außen erhältlich (5mm Abstufungen). Alle Modelle sind mit oder ohne Rücksprung verfügbar und können in Einsteckschlösser mit EURO-Profilzylinder-Einschub verbaut werden.



Eigenschaften.

- 25mm innen / 30mm außen bis 55mm innen / 65mm außen
- Wahlweise mit Rücksprung
- Zylinderschloss mit Europrofil
- Temperaturbereich -30°C - + 60°C
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP65

Funktionsbeschreibung.

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Nach Herausziehen vom Knauf kann dieser zum Öffnen gedreht werden. Im geschlossenen Zustand dreht der Außenknauf frei.

Technische Daten

Werkstoff	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Farbe	Silber
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.156-2:2.013-06 , VdS 2.386:2.012-07 , DIN EN 15.684.2.013-02
Befestigungsart	Für Einsteckschlösser mit Euro-Profilzylinder-Einschub

Steinbach & Vollmann GmbH
 Parkstraße 11
 42579 Heiligenhaus
 Telefon +492056140
 info@stuv.de · stuv.de



Technische Daten

Schutzart	IP65
Feature	Mit oder ohne Rücksprung
Temperaturbereich	-30°C - + 60°C
Türstärke [mm]	Knaufseite (Innen): 25-55mm , Kontaktstellenseite (Außen): 35-65mm
Schliessfunktion	Elektronisch
Schliessmittel	PYKEY
Schliessart	Manuelle Schließung
Verwendung	Euro-Profil-Zylinder
Sicherheitsklasse	VdS KL. BZ***



Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de



Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de