



## PYLOCX Compact Europrofil-Doppelzylinder

Artikel-Nr.: PL62XX

Der PYLOCX Compact Europrofil-Doppelzylinder, erhältlich in den Größen 30mm innen / 30mm außen bis 60mm innen / 60mm außen (in 5mm Abstufungen). Optional mit 7,2mm Verlängerung verfügbar.

### Funktionsbeschreibung.

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Nach Herausziehen vom Knauf kann dieser zum Öffnen gedreht werden. Im geschlossenen Zustand dreht der Außenknauf frei.

### Technische Daten

Werkstoff	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Farbe	Silber
Befestigungsart	Für Einsteckschlösser mit Schweizer Rundprofilzylinder-Einschub
Schutzart	IP68
Feature	Optional mit Verlängerung 7,2mm
Temperaturbereich	-40°C - +60°C
Türstärke [mm]	Kontaktstellenseite (Innen): 30-60mm , Kontaktstellenseite (Außen): 30-60mm
Schliessfunktion	Elektronisch
Schliessmittel	PYKEY
Schliessart	Manuelle Schließung
Verwendung	Euro-Profil-Doppelzylinder

Steinbach & Vollmann GmbH  
 Parkstraße 11  
 42579 Heiligenhaus  
 Telefon +492056140  
 info@stuv.de · stuv.de