




PYLOCX Compact Europrofil-Halbzylinder

Artikel-Nr.: PL63XX

Der PYLOCX Compact Europrofil-Halbzylinder, erhältlich in den Größen 0 innen / 30mm außen bis 0 innen / 60mm außen (in 5mm Abstufungen). Optional mit 7,2mm Verlängerung verfügbar, sowie gefederte Version für Schwenkhebel.



Eigenschaften.

- 0mm innen / 30mm außen bis 0mm innen / 60mm außen
- Wahlweise mit Verlängerung oder gefedert
- Zylinderschloss mit Europrofil
- Temperaturbereich -40°C - + 60°C
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP68

Funktionsbeschreibung.

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Nach Herausziehen vom Knauf kann dieser zum Öffnen gedreht werden. Im geschlossenen Zustand dreht der Außenknauf frei.

Technische Daten

Werkstoff	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Farbe	Silber
Befestigungsart	Für Einsteckschlösser mit Euro-Profilzylinder-Einschub
Schutzart	IP68
Feature	Optional mit Verlängerung 7,2mm, optional gefederte Version

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de

**Technische Daten**

Temperaturbereich	-40°C - +60°C
Türstärke	Knaufseite (Innen): 0 , Kontaktstellenseite (Außen): 30-60mm
Schliessfunktion	Elektronisch
Schliessmittel	PYKEY
Schliessart	Manuelle Schließung
Verwendung	Euro-Profil-Halbzylinder