


## PYLOCX Compact Europrofil-Halbzylinder

Artikel-Nr.: PL63XX

---

Der PYLOCX Compact Europrofil-Halbzylinder, erhältlich in den Größen 0 innen / 30mm außen bis 0 innen / 60mm außen (in 5mm Abstufungen). Optional mit 7,2mm Verlängerung verfügbar, sowie gefederte Version für Schwenkhebel. Sonderlängen über 60mm auf Anfrage erhältlich.



### Eigenschaften

- 0mm innen / 30mm außen bis 0mm innen / 60mm außen
- Wahlweise mit Verlängerung oder gefedert
- Zylinderschloss mit Europrofil
- Temperaturbereich -40°C - + 60°C
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll mit über 3000 Einträge
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP68

### Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Nach Herausziehen vom Knauf kann dieser zum Öffnen gedreht werden. Im geschlossenen Zustand dreht der Außenknauf frei.

### Einsatzorte

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

### Technische Daten



## Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Werkstoff         | Messing und Edelstahl   |
| Oberfläche        | Vernickelt  |
| Farbe             | Silber  |
| Befestigungsart   | Für Einsteckschlösser mit Euro-Profilzylinder-Einschub                      |
| Schutzart         | IP68  |
| Feature           | Optional mit Verlängerung 7,2mm für Türen mit Sicherheitsbeschlag, optional |
| Temperaturbereich | gefederte Version für bspw. Schwenkhebel<br>-40°C - +60°C                   |
| Schließfunktion   | Elektronisch  |
| Schließmittel     | PYKEY   |
| Schließart        | Manuelle Schließung   |
| Türtyp            | Revisionstüren und Funktionstüren   |
| Verwendung        | Euro-Profil-Halbzylinder  |
| Türstärke [mm]    | Knaufseite (Innen): 0 , Kontaktstellenseite (Außen): 30-60mm                |

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

