

PYLOCX Compact Europrofil-Halbzylinder

Artikel-Nr.: PL63XX

Der PYLOCX Compact Europrofil-Halbzylinder, erhältlich in den Größen 0 innen / 30mm außen bis 0 innen / 60mm außen (in 5mm Abstufungen). Optional mit 7,2mm Verlängerung verfügbar, sowie gefederte Version für Schwenkhebel.



Eigenschaften

- Omm innen / 30mm außen bis 0mm innen / 60mm außen
- Wahlweise mit Verlängerung oder gefedert
- Zylinderschloss mit Europrofil
- Temperaturbereich -40°C + 60°C
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- Geeignet f
 ür Innen- und Au
 ßenanwendung durch IP68

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Nach Herausziehen vom Knauf kann dieser zum Öffnen gedreht werden. Im geschlossenen Zustand dreht der Außenknauf frei.

Technische Daten

Werkstoff Messing



Technische Daten

| Oberfläche | Vernickelt |
|-------------------|--|
| | |
| Farbe | Silber |
| | |
| Befestigungsart | Für Einsteckschlösser mit Euro-Profilzylinder-Einschub |
| | |
| Schutzart | IP68 |
| | |
| Feature | Optional mit Verlängerung 7,2mm, optional gefederte Version für Schwenkhebel |
| | |
| Temperaturbereich | -40°C - +60°C |
| | |
| Schließfunktion | Elektronisch |
| | |
| Schließmittel | PYKEY |
| 0.11.0.1 | |
| Schließart | Manuelle Schließung |
| Verwendung | Euro-Profil-Halbzylinder |
| sei mendanik | Lui O-1 Totili-Fidalb2yillidei |
| Türstärke [mm] | Knaufseite (Innen): 0 , Kontaktstellenseite (Außen): 30-60mm |
| | |

