
Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Compact Europrofil-Halbzylinder

Artikel-Nr.: PL63XX

Der PYLOCX Compact Europrofil-Halbzylinder, erhältlich in den Größen 0 innen / 30mm außen bis 0 innen / 60mm außen (in 5mm Abstufungen). Optional mit 7,2mm Verlängerung verfügbar, sowie gefederte Version für Schwenkhebel. Sonderlängen über 60mm auf Anfrage erhältlich.



Eigenschaften

- 0mm innen / 30mm außen bis 0mm innen / 60mm außen
- Wahlweise mit Verlängerung oder gefedert
- Zylinderschloss mit Europrofil
- Temperaturbereich -40°C - + 60°C
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll mit über 3000 Einträge
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP68

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Nach Herausziehen vom Knauf kann dieser zum Öffnen gedreht werden. Im geschlossenen Zustand dreht der Außenknauf frei.

Einsatzorte

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

Technische Daten

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Werkstoff	Messing und Edelstahl
Oberfläche	Vernickelt
Farbe	Silber
Befestigungsart	Für Einsteckschlösser mit Euro-Profilzylinder-Einschub
Schutzart	IP68
Feature	Optional mit Verlängerung 7,2mm für Türen mit Sicherheitsbeschlag, optional gefederte Version für bspw. Schwenkhebel
Temperaturbereich	-40°C - +60°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung
Türtyp	Revisionstüren und Funktionstüren
Verwendung	Euro-Profil-Halbzylinder
Türstärke [mm]	Knaufseite (Innen): 0 , Kontaktstellenseite (Außen): 30-60mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de