


## PYLOCX Compact Europrofil-Halbzylinder

Artikel-Nr.: PL63XX

---

Der PYLOCX Compact Europrofil-Halbzylinder, erhältlich in den Größen 0 innen / 30mm außen bis 0 innen / 60mm außen (in 5mm Abstufungen). Optional mit 7,2mm Verlängerung verfügbar, sowie gefederte Version für Schwenkhebel.



### Eigenschaften

- 0mm innen / 30mm außen bis 0mm innen / 60mm außen
- Wahlweise mit Verlängerung oder gefedert
- Zylinderschloss mit Europrofil
- Temperaturbereich -40°C - + 60°C
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP68

### Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Nach Herausziehen vom Knauf kann dieser zum Öffnen gedreht werden. Im geschlossenen Zustand dreht der Außenknauf frei.

### Technische Daten

Werkstoff Messing

---

Oberfläche Vernickelt

---

## Technische Daten

Farbe	Silber
Befestigungsart	Für Einsteckschlösser mit Euro-Profilzylinder-Einschub
Schutzart	IP68
Feature	Optional mit Verlängerung 7,2mm, optional gefederte Version für Schwenkhebel
Temperaturbereich	-40°C - +60°C
Türstärke	Knaufseite (Innen): 0 , Kontaktstellenseite (Außen): 30-60mm
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließbart	Manuelle Schließung
Verwendung	Euro-Profil-Halbzylinder

