Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYBOX 19L

Artikel-Nr.: PL8019

Die PYBOX schützt hochsensible Datenträger, kostspielige IT-Komponenten, Wertgegenstände und Dokumente vor dem Zugriff Dritter. Die PYBOX ist die weltweit erste Sicherheitsbox, die individuellen Marktgegebenheiten, wie auch höchsten Sicherheitsstandards gerecht wird. Erhältlich in fünf verschiedenen Größen, aus robustem und leichtem Aluminium.



Eigenschaften

- Universell einsetzbare Transport- & Lagerbox
- Vom TÜV geprüft und freigegeben für eine sichere Lieferkette
- Mehrere Sicherheitsmerkmale ergeben ein ganzheitliches Sicherheitskonzept
- Optische Riegelstellungsanzeige für Schliesszustand
- Speziell konstruierte Hinterbandsicherungen gegen Manipulationen an der Box
- Integriertes PYLOCX-System für höchste Sicherheitsansprüche
- Öffnung per Einmalcode oder PIN
- Für stromlosen Betrieb ausgelegt
- Auslesbares Öffnungsprotokoll für >3.000 Einträge
- Leichtes Handling aufgrund niedrigem Eigengewichts, gut stapelbar
- Glatte, gut zu reinigende Oberfläche
- Umlaufende, sehr stabile Profile am Behälterrand, Boden und Deckel sorgen für eine dauerhafte Behälterform
- Umlaufende Sicken für noch mehr Stabilität und Formtreue (Modell PL8073 und PL8140)
- Deckel mit gesicherten Scharnieren, umlaufender Gummidichtung und 2 Gurtbändern
- Stabile Federfallgriffe
- Zwei Spannverschlüsse
- Fassungsvolumen: 19 Liter

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle der Transportbox aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Die Transportbox kann nun mechanisch über einen eingelassenen Drehknauf geöffnet werden. Dieser dient sogleich als Öffnungsindikator und gibt über die Stellung des Drehknaufs, den Schließzustand der PYBOX wieder. Zum Verschließen der PYBOX ist keine weitere Eingabe über den PYKEY notwendig - Dies erfolgt rein mechanisch über die Drehung des Knaufs in die Ursprungsposition.

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Glänzend
Farbe	Silber
Öffnungswinkel	bis 90° (Deckel über Scharniere und Gurtbänder gesichert)
Schutzart	IP30
Feature	Integriertes PYLOCX Hochsicherheits-Schließsystem
Temperaturbereich	-25°C - +50°C
Schließfunktion	Elektronisch
Verriegelungsart	Elektro-Mechanisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Manuelle Schließung via Drehknauf
Zuhaltungen	Blockriegel (Deadbolt) in Verbindung mit speziell gesichertem Schliesskloben

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Zuhaltungen 2	Zusätzliche Hebelspannverschlüsse
Schließvorgänge	Bis zu 600 Box Öffnungen mit einer PYKEY-Ladung
Verwendung	Transport und Logistik mit besonders hohem Sicherheitsstandard
Maße LxBxH	588x388x115mm
Tragkraft [kg]	30
Gewicht [kg]	9.2

