



PYGUARD Tür & Sensorwächter IP54 - externe Antenne

Artikel-Nr.: PY9053

Elektronische Zustandsüberwachung auf Basis etablierter Funk-Technologien, die hilft Liegenschaften und Bereiche zuverlässig zu überwachen.



Eigenschaften

- Integrierter Reed-Kontakt
- Sabotage- und Batterieüberwachung
- Eingang für externen Impuls-/Wechselkontakt (z.B. für Gas-/Störungsmelder)
- inkl. LTE-M/NB-IOT/410~450 MHz Modul
- Monitoring in der PYSUITE oder PYAPP
- Bis zu 5 Jahre batterieversorgt
- Mit externer Antenne
- Optional: 230V Netzanschluss mit Akku

Funktionsbeschreibung

Der PYGUARD Wächter meldet mittels LTE-M, NB-IoT, 410/450 Mhz Funkmodul zuverlässig jede Zustandsänderung einer Tür oder eines angeschlossenen Sensors an die PYSuite-Software.

Technische Daten

Werkstoff	ABS
Oberfläche	Matt
Farbe	Grau



Technische Daten

Normen	Umweltklasse III (nach VdS 2.110) ; DIN EN 62.368-1 ; DIN EN 61.558-1
Befestigungsart	Anschraubbar
Schutzart	IP65
Feature	Outdoor-Antenne mit 3m Kabel und SMA Verbinder
Temperaturbereich	-20°C to +65°C
Verwendung	Elektronische Türüberwachung
Ladetechnik	a) Externer Power Modus mit Backup-Batterie ; b) Batterie Modus (LIB 3,6V 4.000mAh)
Sicherheitsklasse	CEII
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYGUARD/Stuv_Containerschloss_01.glb
Masse [mm]	Elektroeinheit: 102 x 18 x 25
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	Magnetkontakt: 48 x 11 x 13 95