



HSL Schlüsselführung

Artikel-Nr.: RB 100

HSL-Schlüsselführungen werden je nach Schlossfunktion einseitig oder beidseitig verwendet. Durch eine kreisförmige Öffnung im Türblatt wird die Führung direkt mit dem Schloss verschraubt. Als Resultat erhalten Sie eine präzise Funktionseinheit und ein perfekt geschütztes Schließwerk.



Eigenschaften.

- Baulänge flexibel in 5 mm-Schritten lieferbar
- Für Schlüsselprofil P40 und P41
- Auch für Brandschutztüren in T30 und T90 erhältlich

Funktionsbeschreibung.

HSL-Schlüsselführungen sind in Standardlängen von 16 mm bis 56 mm lieferbar. Bei mittigem Schlosssitz lassen sich so standardmäßig Türstärken von bis zu 130 mm realisieren.

Sonderlängen lassen sogar Türstärken bis 192 mm zu.

Der Nuten-Einsatz und die Profil-Abdeckung werden individuell gemäß Schließsystem montiert.

Die Befestigung erfolgt mit manipulationssicheren Sicherheitsschrauben aus Edelstahl.

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de