



SL Profilzylinder Riegelschloss

Artikel-Nr.: SL 101

Riegelschloss mit eintourigem Riegelausschluss. In der Standardvariante hat das Schloss eine mechanische Riegelstellungsanzeige auf der Beschlagseite.



Eigenschaften.

- Einfache Bedienung, vorgerüstet für Euro-Profilzylinder
- Durch Nutzung von Profilhalb- oder Profildoppelzylindern kann das Schloss ein- oder beidseitig geschlossen werden

Funktionsbeschreibung.

Personal:

Der Profilzylinderschlüssel wird in den Profilzylinder eingeführt.

Der Riegel wird mit dem Schlüssel über eine Tour (360°-Drehung) zurückgeschlossen.

Die Tür kann geöffnet werden.

Die Tür wird geschlossen.

Der Riegel wird mit dem Schlüssel über eine Tour (360°-Drehung) vorgeschlossen.

Die Tür ist vollständig verriegelt.

Einsatzorte.

- Durchgangstür
- Technikraum
- Sanitärraum
- Patiententür Psychiatrie

Technische Daten

Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Matt
Stulpmass (mm)	280 x 30 x 4
Material Stulp	Edelstahl
Material Riegel	Edelstahl
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schliesswerk	vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Umkodierbarkeit	Nein

Steinbach & Vollmann GmbH
 Parkstraße 11
 42579 Heiligenhaus
 Telefon +492056140
 info@stuv.de · stuv.de

**Technische Daten**

Gewicht (kg)	2,0
Schlossmasse (mm)	200 x 22 x 220
Riegelausschluss (mm)	20
Riegelstellungsanzeige	mechanisch
Schliessvorgänge	500.000
Max Seitliche Riegelbelastbarkeit (kN)	50

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de