

Einsteckschloss mit Wechsel, 2 PZ

Artikel-Nr.: TS350

Die Einsteckschlösser mit Doppel- PZ sind ausgelegt für Vollblattdüren. Sie finden Anwendung in Holz- oder Stahltüren. Sie bieten die Möglichkeit von zwei Profilzylindern angetrieben zu werden.



Eigenschaften

- Stulp rund, Stahl verzinkt
- Riegelausschluss 1-tourig 12mm
- Falle, Riegel nicht vorstehend
- Stulpausführung in Edelstahl auf Anfrage

Funktionsbeschreibung

Diese Riegel- Fallenschlösser können mit zwei Profilzylindern bestückt werden um z.B. unterschiedliche Schließkreise zu realisieren. Weiter sind sie mit einem Wechsel ausgestattet, sodass über die Profilzylinder der Riegel vor- und zurückgeschlossen und auch die Falle eingezogen werden kann.

Technische Daten

| | |
|-------------|-----------|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Farbe | Silber |
| Masse LxBxH | 165x97x14 |
| Dornmaß | 32/65 mm |



Technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------|
| Entfernung | 72 mm |
| Nuss [mm] | 9 |
| Stulpmaß [mm] | 235x24x3 |
| Material Stulp | Stahl Verzinkt |
| Material Riegel | Zink |
| Material Schlossgehäuse | Stahl Verzinkt |
| riegelausschluss mm | 12 |
| Masse [mm] | 165 x 97 x 14 |
| Dornmaß [mm] | 32/65 |
| Entfernung [mm] | 72 |

