



## Dichtungsaufsteckprofil mit Klemmbereich 2,0 EPDM

Artikel-Nr.: V07800750

---

Das Dichtungsaufsteckprofil ist aus schwarzen EPDM gefertigt und bietet damit eine hohe Temperaturspreizung. Ein eingebetteter Stahlfederkern deckt einen Klemmbereich von 2,0 mm ab. Dank der geringen Biegeradien ist das Produkt vielseitig einsetzbar.

### Eigenschaften

- Hohe Temperaturspreizung (Delta: 100°C)
- Individuelle Längen bei erhöhtem Bedarf auf Anfrage
- Biegeradien: A=30, B=40, C=30, D=60

### Funktionsbeschreibung

Dichtprofile lassen sich einfach montieren und sorgen für eine zuverlässige Abdichtung in unterschiedlichsten Anwendungen.

### Technische Daten

Werkstoff	EPDM
Oberfläche	Matt
Farbe	Schwarz
Masse LxBxH	A= 30 mm, B= 40 mm, C= 30 mm, D= 60 mm
Normen	DIN EN 1.514-1
Befestigungsart	Mit Klemmband
Temperaturbereich	-60°C - +160°C

Technische Daten

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**



Shorehärte

30 Shore

---