



Dichtungsaufsteckprofil mit Klemmbereich 2,0 EPDM

Artikel-Nr.: V07800750

Das Dichtungsaufsteckprofil ist aus schwarzen EPDM gefertigt und bietet damit eine hohe Temperaturspreizung. Ein eingebetteter Stahlfederkern deckt einen Klemmbereich von 2,0 mm ab. Dank der geringen Biegeradien ist das Produkt vielseitig einsetzbar.

Eigenschaften.

- Hohe Temperaturspreizung (Delta: 100°C)
- Individuelle Längen bei erhöhtem Bedarf auf Anfrage
- Biegeradien: A=30, B=40, C=30, D=60

Funktionsbeschreibung.

Dichtprofile lassen sich einfach montieren und sorgen für eine zuverlässige Abdichtung in unterschiedlichsten Anwendungen.

Technische Daten

Masse Lxbxh	A= 30 mm, B= 40 mm, C= 30 mm, D= 60 mm
Werkstoff	EPDM
Oberfläche	Matt
Farbe	Schwarz
Normen	DIN EN 1.514-1
Befestigungsart	Mit Klemmband
Temperaturbereich	-60°C - +160°C
Shorehärte	30 Shore

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de