

STUV PYLOCK - VdS 2/3, CEN IV

Modell: PL2-MSV-VL

Das STUV PYLOCK ist ein Vandalensicheres Einbruchmeldegerät (VdS 2/3, CEN IV) für die Installation in Türen und Fensterrahmen.



Merkmale

- Vandalensicheres Gehäuse (VdS 2/3, CEN IV)
- Vandalensichere Montage (VdS 2/3, CEN IV)
- Vandalensichere Bedienung (VdS 2/3, CEN IV)
- Vandalensichere Ablesung (VdS 2/3, CEN IV)
- Vandalensichere Ablesung (VdS 2/3, CEN IV)
- Vandalensichere Ablesung (VdS 2/3, CEN IV)
- Vandalensichere Ablesung (VdS 2/3, CEN IV)
- Vandalensichere Ablesung (VdS 2/3, CEN IV)

Technische Daten

Das STUV PYLOCK ist ein Vandalensicheres Einbruchmeldegerät (VdS 2/3, CEN IV) für die Installation in Türen und Fensterrahmen. Es ist mit einem Vandalensicheren Gehäuse (VdS 2/3, CEN IV) ausgestattet und kann über ein Vandalensicheres Kabel (VdS 2/3, CEN IV) mit einem Vandalensicheren Ableser (VdS 2/3, CEN IV) verbunden werden. Das STUV PYLOCK ist mit einem Vandalensicheren Ableser (VdS 2/3, CEN IV) kompatibel und kann über ein Vandalensicheres Kabel (VdS 2/3, CEN IV) mit einem Vandalensicheren Ableser (VdS 2/3, CEN IV) verbunden werden.

Abmessungen

VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11

IP52

-25°C - +50°C

Vandalensicheres Gehäuse

PYKEY



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXX 2 XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

VdS 2/3, CEN IV