

PYLOCX 安全磁簧开关 PL401X

图. 安全磁簧开关: PL4012

该安全磁簧开关 PL401X 由两个部分组成：一个磁簧开关（图. PL4011-SB, 磁簧开关长度 185 mm (图. 磁簧开关 Reed contact) 图. 磁簧开关 255 mm.



安全磁簧开关 PL401X

- 安全磁簧开关 PL401X
- PL4012: 磁簧开关长度 95 mm, 磁簧开关长度 61,6 mm / 磁簧开关长度 185 mm, 磁簧开关长度 69,5 mm
- PL4012-A: 磁簧开关长度 165 mm, 磁簧开关长度 61,6 mm / 磁簧开关长度 255 mm, 磁簧开关长度 69,5 mm
- PL4012-R: 磁簧开关长度 95 mm, 磁簧开关长度 61,6 mm / 磁簧开关长度 185 mm, 磁簧开关长度 69,5 mm
- 安全磁簧开关 PL4012-R 带有 Reed contact (PL4012-R)
- 安全磁簧开关 PL401X 由两个部分组成
- 安全磁簧开关 PL401X 由两个部分组成：一个磁簧开关（图. PL4011-SB, 磁簧开关长度 185 mm (图. 磁簧开关 Reed contact) 图. 磁簧开关 255 mm.
- 安全磁簧开关 PL401X 的工作温度范围为 -35°C - + 60°C
- 安全磁簧开关 PL401X 的防护等级为 IP63
- 安全磁簧开关 PL401X 符合 VdS

安全磁簧开关 PL401X

该安全磁簧开关 PL401X 由两个部分组成：一个磁簧开关（图. PL4011-SB, 磁簧开关长度 185 mm (图. 磁簧开关 Reed contact) 图. 磁簧开关 255 mm.

安全磁簧开关 PL401X

图. 安全磁簧开关

图. 安全磁簧开关

图. 安全磁簧开关

图. 安全磁簧开关

Technische Zeichnung

Bezeichnung

Maße

Abmessungen LxBxH

Abmessungen Gehäuse 95/165 mm, Anschlussbohrung 61,6 mm / Abmessungen Montagebohrung 185/255 mm,

Normen

Abmessungen 69,5 mm

VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Schutzklasse

Material

C:2.003-11

Material Gehäuse

Material Gehäuse

IP63

Abmessungen Gehäuse

Abmessungen Gehäuse Reed contact, Abmessungen Gehäuse Gehäuse

Temperaturbereich

-35°C - +60°C

Material

Abmessungen Gehäuse Gehäuse Gehäuse Gehäuse PL4.011-SB

Abmessungen Gehäuse

Abmessungen VdS SD1 Abmessungen Gehäuse IV

Abmessungen [mm]

Abmessungen Gehäuse = 95/165 x Ø 61,6 / Abmessungen Gehäuse = 185/255 x Ø 69,5

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



