

PYLOCX 402X 196 mm Ø 64,6 mm / 275 mm Ø 69,5 mm

Modell: PL4012-B

Das PYLOCX 402X ist ein tragbares, batteriebetriebenes
Gerät PL4021-SB.



Technische Daten

- Modell: PL402X
- Länge: 196 mm Ø 64,6 mm
- Länge: 275 mm Ø 69,5 mm
- Material: Aluminium
- Betriebstemperatur: -35°C - +60°C
- Schutzart: IP63
- Vibration: VdS

Bedienung

Das PYLOCX 402X ist ein tragbares, batteriebetriebenes
Gerät VdS, das für die Messung von
PYLOCX PL4021-SB, das für die Messung von
PYLOCX PL4021-SB, das für die Messung von

Abmessungen

Abbildung	Abbildung
Abbildung	Abbildung
Abbildung	Abbildung

Abbildung LxBxH
Abbildung 196 mm, Ø 64,6 mm / 275 mm, Ø 69,5 mm

STUV-Produktions- und Prüfzettel

Normen

VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675

Normen

C:2.003-11
STUV-Produktions- und Prüfzettel

Normen

IP63

Normen

-35°C - +60°C

Normen

STUV-Produktions- und Prüfzettel PL4.021-SB

Normen

VdS SD1

Abmessungen [mm]

STUV-Produktions- und Prüfzettel = 196 x Ø 64,6 / STUV-Produktions- und Prüfzettel = 275 x Ø 69,5