

PYLOCX 4011-SB, 4012-A, 4012-R, 4012-SB, 4012-SB-R, 4012-SB-R

PL4100.D61.L185

PL4011-SB, 4012-A, 4012-R, 4012-SB, 4012-SB-R, 4012-SB-R
Reed contact) 255 mm.



Technical Data

- PL4011-SB, 4012-A, 4012-R, 4012-SB, 4012-SB-R, 4012-SB-R
- PL4012: 95 mm, 61,6 mm / 185 mm, 69,5 mm
- PL4012-A: 165 mm, 61,6 mm / 255 mm, 69,5 mm
- PL4012-R: 95 mm, 61,6 mm / 185 mm, 69,5 mm
- Reed contact (PL4012-R)
- Operating temperature range: -35°C - + 60°C
- Protection class: IP63
- VdS

Accessories

PL4011-SB, 4012-A, 4012-R, 4012-SB, 4012-SB-R, 4012-SB-R
VdS, 4012-A, 4012-R, 4012-SB, 4012-SB-R, 4012-SB-R
PYLOCX PL4011-SB, 4012-A, 4012-R, 4012-SB, 4012-SB-R, 4012-SB-R
Reed contact) 255 mm.

Accessories

Accessories

Accessories

Accessories

Accessories

Technische Zeichnung

Bezeichnung

Material

Norm

VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675

Normenbezeichnung

C:2.003-11

Normenbezeichnung

Normenbezeichnung

IP63

Normenbezeichnung

Reed contact, Reed contact, Reed contact

Normenbezeichnung

-35°C - +60°C

Normenbezeichnung

PL4.011-SB

Normenbezeichnung

VdS SD1

Normenbezeichnung LxBxH

95/165 mm, 61,6 mm / 185/255 mm,

69,5 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

