



# PYBOX 18L

Mod. PYBOX 18L: PL8019

Das PYBOX ist ein robustes, industrietaugliches Gehäuse für Smart Meter Gateways. Es ist für den Einsatz in IT-Umgebungen, Smart Meter Gateways und anderen industriellen Anwendungen geeignet. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und bietet eine hohe mechanische Festigkeit. Es ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hoher Temperatur geeignet. Das Gehäuse ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Vibration geeignet. Das Gehäuse ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher elektromagnetischer Störung (EMV) geeignet. Das Gehäuse ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung geeignet. Das Gehäuse ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung geeignet.



## Merkmale

- Robustes Gehäuse aus Aluminium
- Hohe mechanische Festigkeit
- Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hoher Temperatur
- Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Vibration
- Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hoher elektromagnetischer Störung (EMV)
- Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung
- Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung
- Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung
- Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung
- Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung

## Technische Daten

Das Gehäuse ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hoher Temperatur geeignet. Das Gehäuse ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Vibration geeignet. Das Gehäuse ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher elektromagnetischer Störung (EMV) geeignet. Das Gehäuse ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung geeignet.

## Abmessungen



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX

bis 90° (Deckel über Scharniere und Gurtbänder gesichert)

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX

IP54

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX PYLOCKX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

-25°C - +50°C

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Elektro-Mechanisch

XXXX XXXXXXXXXXXXXXX

PYKEY

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Blockriegel (Deadbolt) in Verbindung mit speziell gesichertem Schliesskloben

XXXXXX [kg]

9.2

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2

Zusätzliche Hebelspanverschlüsse

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Bis zu 1.000 Box Öffnungen mit einer PYKEY-Ladung

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX LxBxH

588x388x115mm

XXXXXXXXXXXX [kg]

30

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

