SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Cerradura para cajas fuertes

Nº de artículo: 1-MSV-VL-2W

sistema de 1 cerradura para cajas fuertes.



Propiedades

- Sistema con módulo de control PYLOCX, incl. V-Link
- Apertura mediante código único o PIN fijo
- Protocolo de apertura legible con hasta 10 000 entradas
- Certificado VdS
- Sistema de 1 cerradura
- Rango de temperatura: -20 °C - 50 °C
- Apto para sistemas de alarma antirrobo

Descripción de la función

Después de que PYKEY y el módulo de control hayan señalado una apertura, la cerradura motorizada PL2044 abre o cierra el pestillo motorizado. En caso de funcionamiento sin corriente, PYKEY suministra la energía necesaria para el cierre y la apertura.

Datos técnicos

Normas	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Tipo de protección	IP52
Rango de temperatura	-25 °C - +50 °C
Función de cierre	Electrónico

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual, cierre automático
Uso	sistema de 1 cerradura para cajas fuertes
Clase de seguridad	VdS clase 2EN 1.300 clase BCEN III