

## Cerradura PYLOCX para almacenes de seguridad

Nº de artículo 1-MSV-VL-2W

cerradura para unidades de almacenamiento seguras.

### Propiedades

- Sistema con Módulo de control PYLOCX incl. izquierda
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Registro de apertura legible de hasta 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Cerradura de un solo uso
- Rango de temperatura
- 20°C
- 50°C
- Adecuado para sistemas de alarma de intrusión



### Descripción funcional

Una vez señalizada la apertura por la PYKEY y el Módulo de control, la cerradura motorizada PL2044 abre o cierra el cerrojo motorizado. En funcionamiento sin tensión, la PYKEY suministra la energía para la apertura y el cierre.

### Datos técnicos

Normas VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11

Tipo de protección IP52

Temperatura -25°C - +50°C



Datos técnicos

Función de bloqueo Electrónica

Medios de cierre PYKEY

Tipo de cierre Cierre manual, cierre automático

Utilización cerradura de seguridad para trasteros

Clase de seguridad VdS Clase 2EN 1.300 Clase BCEN III