

Cierre para puertas correderas PIPE

Nº de artículo: BOLT 100

Propiedades


- Para espesores de puerta de 76 a 160 mm
- Campo de aplicación hasta -25 °C
- Con cilindro de perfil y 3 llaves, cerradura diferente 1 10
- Apto para montaje posterior
- Con apertura de emergencia integrada
- Indicador óptico de posición del pestillo
- Se puede utilizar a la derecha o a la izquierda
- Opcional: disponible para cilindros KABA
- Opcional: con imán y contacto Reed para puertas correderas con accionamiento

Lugares de uso

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Comercio de herrajes para refrigeración
- Construcción metálica/de puertas
- Fabricante de puertas refrigeradas

Datos técnicos

| Material | Plástico |
|------------|-----------|
| | |
| Superficie | Coloreado |
| | |
| Color | RAL 9.005 |





Datos técnicos

| Rango de temperatura | -de 25 °C a +80 °C |
|---------------------------|------------------------------|
| | |
| Función de cierre | Cierre para puerta corredera |
| Tipo de bloqueo | Cilindro de perfil |
| | |
| Cierre multipunto | No |
| | |
| Tipo de puerta | Puerta corredera |
| Accesorios | Placas calzas |
| | |
| Espesor de la puerta [mm] | 76 a 160 |
| Tope de puerta | Derecha / Izquierda |
| | |

