

Cerradura de cámara frigorífica con manilla de barra

Nº de artículo EASYLOX.XL

Con EASYLOX, los ingenieros de STUV han concebido y diseñado un sistema de cierre modular que puede configurarse individualmente. ¿Un elegante aspecto de acero inoxidable o el clásico negro? El Sistema modular facilita la combinación de diferentes paneles decorativos y variantes de tiradores interiores.



Propiedades

- Disponible en dos variantes de color
- Con Mango de la varilla interior
- Opcional: Versión OEM con logotipo del cliente en el panel
- Tapa de resbalón variable, encaje trasero 10 mm ajustable
- Función de iluminación posterior de la tapa de recubrimiento en la maneta interior (para apertura de emergencia)
- Para espesores de puerta de 45 a 165 mm
- Campo de aplicación de
- 30°C a +80°C
- Cerrable con cilindro de plaquetas, con dos llaves, diferentes cierres 1
- 10 o en versión ciega sin cilindro
- Orificios idénticos a los del sistema de cierre VARILOX de STUV
- Fabricado con materiales especialmente robustos, duraderos y resistentes: acero inoxidable y plástico reforzado con fibra de vidrio

Descripción funcional

Abrir, cerrar, tan intuitivo y ergonómico como debe ser un sistema de cierre. Basta con tirar o empujar en la dirección de apertura de la puerta para activar el mecanismo.

Ubicaciones



- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas

Datos técnicos

Material	Plástico
Superficie	Coloreado
Color	RAL 9.005
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Normas	Ensayo EN 179
Temperatura	-30°C a +80°C
Espesor de la puerta	45 a 165
Función de bloqueo	Snap
Tipo de cierre	Cilindro
Cierre multipunto	No
Tipo de puerta	Puerta giratoria

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

