

## Cerradura de pestillo con motor de doble paletón HSL

Nº de artículo HSL 104

---

La Cerradura HSL 104 está equipada con un pestillo motorizado. Dispone de un mecanismo de cierre reversible HSL. En la versión estándar, la Cerradura dispone de contactos de E/S convencionales para activación y evaluación. La Versión superior dispone de conexiones BUS.



### Propiedades

- Diseñado para puertas de cuartos de detención y de paso, puertas de esclusas
- Integración en sistemas GMS y software de gestión de transpondedores STUV (versión BUS)
- Accionamiento de la barra de cierre mediante motor
- Manejo mediante llave de transpondedor
- Cierre de emergencia manual con llave HSL de doble paletón (1 vuelta)
- Cierre conmutable sin llave de conmutación



## Datos técnicos

Superficie	Matt
Dimensión de la placa frontal [mm]	280 x 30 x 4
Material de la frente de cerradura	Acero inoxidable
Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de bloqueo	Doble paletón
Levas	7
Recodificabilidad	sí
Peso [kg]	3,3
Dimensiones de la cerradura [mm]	200 x 22 x 220
cerrojo exclusión mm	20
indicador de posición del pestillo	electrónico
Procesos de cierre	500.000
Capacidad de carga lateral máx. del travesaño	50
[kN]	
Humedad relativa	95% sin condensación
Humedad relativa [%]	95% sin condensación