

Cerradura de pestillo motorizada de doble paletón HSL

Nº de artículo HSL 104

La Cerradura HSL 104 está equipada con un pestillo motorizado. Dispone de un mecanismo de cierre reversible HSL. En la versión estándar, la Cerradura dispone de contactos de E/S convencionales para activación y evaluación. La Versión superior dispone de conexiones BUS.



Propiedades

- Diseñado para puertas de cuartos de detención y de paso, puertas de enclavamiento
- Integración en sistemas GMS y software de gestión de transpondedores STUV (versión BUS)
- Accionamiento del pestillo mediante motor
- Funcionamiento mediante llave de transpondedor
- Cierre de emergencia manual con llave de doble paletón HSL (1 vuelta)
- El cierre puede cambiarse sin llave de cambio

Datos técnicos

Superficie	Matt
Dimensión de la placa frontal [mm]	280 x 30 x 4
Material de la frente de cerradura	Acero inoxidable
Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de bloqueo	Doble paletón
Levas	7
Recodificabilidad	sí
Peso [kg]	3,3
Dimensiones de la cerradura [mm]	200 x 22 x 220
cerrojo exclusión mm	20
indicador de posición del pestillo	electrónico
Procesos de cierre	500.000
Capacidad de carga lateral máx. del travesaño	50
[kN]	
Humedad relativa	95% sin condensación