

Cerradura de doble paletón HSL con autobloqueo

Nº de artículo: HSL 175

Cerradura con pestillo de autobloqueo y liberación de pestillo de una vuelta (180°).



Propiedades

- Fácil manejo con Llave de doble paletón HSL (1 vuelta)
- Pestillo de muelle con mecanismo de cierre automático
- El mecanismo de bloqueo permite/impide retirar el pestillo mediante la palanca
- Indicador rojo de posición del pestillo
- Cierre convertible sin llave de conversión

Descripción de la función

El desbloqueo se realiza girando 180° la llave HSL, lo que libera el mecanismo de bloqueo interno y permite retirar el pestillo principal mediante una palanca o un botón. El pestillo se mantiene en la cerradura en posición completamente retraída cuando la puerta no está en el marco.

El bloqueo se realiza automáticamente; al cerrar la puerta, el resbalón auxiliar se retrae al entrar en contacto con el cerradero montado en el marco de la puerta. Este proceso libera el pestillo principal.

El bloqueo se produce cuando el pestillo principal está completamente extendido y el mecanismo de cierre interno encaja.

Lugares de uso

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

Datos técnicos

Datos técnicos

Medida del embellecedor [mm]	280 x 30 x 4
Medida de barra	20
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Fundición a la cera perdida de Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble barba HSL
Levas	7
Peso [kg]	2,85
Operaciones de cierre	500.000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	30
Dimensiones LxAxH	200 x 22 x 220
exclusión de pestillo mm	20
indicador de posición del pestillo	Sí, unilateral.

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

