SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Cerradura de doble paletón para trampilla de inspección con pestillo de 2 vueltas

Nº de artículo: HSL 204

Cerradura con pestillo y mecanismo de cierre de dos vueltas. En la versión estándar, la cerradura con cierre unilateral dispone de un indicador mecánico de posición del pestillo en el lado de la guía de la llave.



Propiedades

- Manejo sencillo con llave de doble paletón HSL (2 vueltas)
- Cierre convertible sin llave de cambio

Descripción de la función

Cambio del cierre
El mecanismo de cierre se puede cambiar a otro cierre cuando está abierto (pestillo cerrado). Para ello se necesita una llave del cierre actual y una llave del cierre futuro.
El tipo HSL 204 está diseñado para puertas de cuartos de detención y puertas de paso. El pestillo se libera con una primera vuelta (giro de la llave 180°) y se vuelve a cerrar con una segunda vuelta (giro de la llave 180°). La llave se puede extraer tanto en estado cerrado como abierto

Lugares de uso

- Tapa de revisión

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Medida del embellecedor [mm]	200 x 30 x 4
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble paletón HSL
Levas	7
Recodificabilidad	sí
Dimensiones de la cerradura [mm]	140 x 22 x 135
Operaciones de cierre	500 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación
indicador de posición del pestillo	mecánico
Distancia de la cerradura [mm]	15
Peso [kg]	2,1