SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Cerradura de doble paletón con pestillo de muelle

Nº de artículo: HSL 205

La cerradura HSL 205 está equipada con un pestillo de muelle. Dispone de un mecanismo de cierre HSL reajustable.



Propiedades

- Diseñadas para trampillas de revisión
- Fácil manejo con llave de doble paletón HSL (1 vuelta)
- Cierre conmutable sin llave de cambio

Descripción de la función

La llave de doble paletón HSL se introduce en la cerradura.
El pestillo se vuelve a cerrar con la llave dando una vuelta (giro de 180°). La trampilla de revisión se puede abrir.
Se cierra la trampilla de revisión.
Con la trampilla de revisión cerrada, el pestillo se vuelve a cerrar dando una vuelta (giro de 180°). Se retira la llave.
La solapa queda completamente bloqueada.
Cambio de cierre
El mecanismo de cierre se puede cambiar a otro cierre cuando está desbloqueado (pestillo cerrado). Para ello se necesita una llave del cierre actual y una llave del cierre futuro.
El tipo HSL 205 está previsto para trampas de revisión en puertas de celdas. El pestillo se cierra y se abre con una vuelta (giro de la llave 180°). La llave se puede extraer tanto en estado cerrado como abierto.

Lugares de uso

— Tapa de revisión

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate
Medida del embellecedor [mm]	200 x 30 x 4
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble paletón HSL
Levas	7
Recodificabilidad	sí
Dimensiones de la cerradura [mm]	140 x 22 x 135
Operaciones de cierre	500 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación
exclusión de pestillo mm	20
indicador de posición del pestillo	mecánico
Peso [kg]	2,1