

HSL Doble paletón Basquill/Cerrojo de falleba  
Cerradura de pestillo/cerradura de resbalón con pestillo  
adicional de cilindro de perfil (con cambio)  
Nº de artículo: HSL 302

Cerradura de pestillo/cerradura de resbalón con cierre  
adicional de barra para cuartos de detención con  
seguridad especial. En la versión estándar, la cerradura  
con cierre unilateral dispone de un indicador mecánico de  
posición del pestillo en el lado de la guía de la llave.



## Propiedades

- Diseñado para cuartos de detención especialmente seguros (BGH)
- Bloqueo del pestillo opcionalmente sin, en posición extendida o retraída del pestillo
- Cierre del recluso mediante cilindro de perfil y pomo giratorio (acciona el pestillo)
- Manejo sencillo con llave de doble paletón HSL (2 vueltas)
- Cierre comutable sin llave de cambio
- Las barras de cierre no están incluidas en el volumen de suministro

## Descripción de la función

La llave de doble paletón HSL se introduce en la cerradura.

El pestillo se vuelve a cerrar con la llave dando una vuelta (giro de 180°). El cerrojo de falleba se retrae hacia arriba girando la palanca 45°. El cierre del recluso está activo.

Funcionario:

El pestillo se vuelve a cerrar mediante un cambio con una segunda vuelta (giro de 180°). La puerta se puede abrir.

Recluso:

El pestillo se retrae mediante la llave del cilindro perfilado.

La puerta se puede abrir. (Si el pestillo está accionado mediante el cierre del recluso, la llave no se puede extraer).

La puerta se cierra.

Recluso:

El resbalón auxiliar bloquea el pestillo cuando la puerta está cerrada.

Funcionario:

El cerrojo de falleba se extiende hacia abajo girando la palanca 45°. El pestillo se precierra con la llave mediante una vuelta (giro de 180°).

La puerta está completamente bloqueada.

Cambio de cierre

El mecanismo de cierre se puede cambiar a otro cierre cuando está desbloqueado (pestillo cerrado). Para ello se necesita una llave del cierre actual y una llave del cierre futuro.

El tipo HSL 302 está diseñado para puertas de cuartos de detención y puertas BGH. El bloqueo adicional con barras hacia abajo y hacia arriba asegura la puerta por tres lados.

## Lugares de uso

- Puerta de custodia
- Puerta de celda especialmente segura

## Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate
Medida del embellecedor [mm]	410 x 35 x 4
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble paletón HSL
Levas	7
Recorrido [mm]	16
Recodificabilidad	Sí
Peso [kg]	5,6
Dimensiones de la cerradura [mm]	280 x 22 x 220
exclusión del pestillo mm	14
Operaciones de cierre	500 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50



Datos técnicos

Humedad relativa [%] 95 % sin condensación

exclusión de pestillo mm 20

indicador de posición del pestillo mecánico

