

Cerradura de motor HSL con doble paletón retrofit, comparable a dormakaba 4840

Nº de artículo: HSL C104

Propiedades

- Mecanismo de bloqueo motorizado, probado para al menos 1.000.000 de inserciones
- Unidad de inserto motorizada, probada para al menos 1.000.000 de ciclos
- La cerradura está diseñada para funcionar con una alimentación regulada de 12 V CC $\pm 5\%$
- Corriente nominal de servicio 2 A
- Carga lateral del pestillo 50 kN
- Carga final del pestillo 6 kN
- La cerradura está disponible en versión izquierda o derecha para abrir puertas interiores o exteriores. Se puede utilizar en puertas de paso o de salas de detención.



Descripción de la función

La cerradura motorizada HSL C104 está disponible con guía de llave en uno o ambos lados y está equipada con un mecanismo de cierre HSL C104 de gran fiabilidad. El pestillo ofrece un retén de 20 mm. La cerradura dispone de contactos I/O convencionales para la alimentación y la evaluación.

Modo eléctrico: desbloqueo mediante una señal eléctrica de 12 voltios CC procedente de una fuente externa. El pestillo se retrae mediante un motor. Tras abrir la puerta, el pestillo vuelve automáticamente a su posición de cierre. Al cerrar la puerta, el pestillo se bloquea mediante el resbalón auxiliar.

Modo llave: bloqueo/desbloqueo con la llave de doble paletón HSL. Esto también es posible en caso de corte de corriente.

Datos técnicos

Superficie

mate

Datos técnicos

Inserto	Eléctrico (12 V CC) y manual (llave de doble paletón HSL)
---------	---

Ajustable	recodificación 9 veces sin desmontaje
-----------	---------------------------------------

Rango de temperatura	-de 40 °C a +65 °C
----------------------	--------------------

Función de cierre	Restablecimiento automático del pestillo
-------------------	--

Tipo de bloqueo	Motor y mecánica
-----------------	------------------

Fuerza de tracción	Carga lateral: 50 kN, carga final: 6 kN
--------------------	---

Medida del embellecedor [mm]	410 x 45 x 5
------------------------------	--------------

Medida de barra	21 x 25 x 40
-----------------	--------------

Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
---------------------------------	------------------

Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
-----------------------------	------------------

Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
--	------------------

Recodificabilidad	Sí, 9 veces
-------------------	-------------

Peso [kg]	8,4
-----------	-----

exclusión del pestillo mm	20
---------------------------	----

Dimensiones LxAxH	260 x 38 x 300 mm
-------------------	-------------------

exclusión de pestillo mm	20
--------------------------	----

Tope de puerta	Variante izquierda o derecha
----------------	------------------------------

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

