SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cerradura de doble paletón HSL Retrofit - comparable al modelo CHUBB® 4L65

Nº de artículo: HSL C171

Cerradura de pestillo atornillable para puertas de cámaras frigoríficas con pestillo sin resorte y exclusión de pestillo de 32 mm.

Propiedades

- Sustitución 1:1 para CHUBB® 4L65
- Apertura sencilla con llave de doble paletón HSL (giro de 180°)
- Cerradura sin llave de cambio, recodificable 9 veces
- Anti-pick 7, con exclusivo sistema de levas HSL
- Fijación con cinco tornillos especiales

Descripción de la función

Con indicador mecánico del estado de bloqueo en el lado de la guía de llave. Las variantes de la cerradura permiten el montaje en la puerta o enrasado con la superficie de la puerta. El bloqueo/desbloqueo se realiza mediante un giro parcial de la llave, lo que permite retraer o avanzar el pestillo con el asa. Cuando se retira la llave, el pestillo puede permanecer en dos posiciones: completamente extendido (es decir, asegurado cuando la puerta está en el marco) o completamente retraído.
El desbloqueo se realiza girando la llave HSL 180°. A continuación, el pestillo principal se retrae presionando hacia abajo la maneta de palanca. El pestillo se mantiene automáticamente. La puerta se puede abrir.
El bloqueo se realiza con la puerta cerrada, girando la maneta de palanca a la posición vertical.
La cerradura está equipada con un indicador óptico que permite al personal comprobar el estado de bloqueo de la cerradura. Si el indicador está en posición horizontal, el mecanismo está bloqueado; en todas las demás posiciones, la puerta no está bloqueada.
Recodificación de la cerradura
El cierre de la cerradura se puede recodificar en 9 niveles sin necesidad de sustituir el mecanismo de cierre.

Lugares de uso

- Puerta de la celda

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate
Medida del embellecedor [mm]	285 x 30 x 4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble paletón HSL
Levas	7
Recodificabilidad	sí
Peso [kg]	6,8
Dimensiones de la cerradura [mm]	267 x 30 x 285
Operaciones de cierre	1.000.000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación
exclusión de pestillo mm	32
indicador de posición del pestillo	mecánico

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883