

HSL Cerradura de motor con doble paletón retrofit para puertas muy pesadas - Modelo «EMU»

Nº de artículo: HSL C194

Cerradura de pestillo para puertas de paso con pestillo accionado por imán. Como retrofit para cerraduras STUV EMU 8.13.0770 y 8.14.0570.



Propiedades

- Sustitución 1:1 de cerraduras EMU antiguas por HSL C
- Pestillo de acero inoxidable con 15 mm de exclusión
- Impulso de apertura mediante llave HSL y/o control
- Contactos I/O libres de potencial para control y evaluación
- 9 recodificaciones sin desmontaje del mecanismo de cierre
- Sistema de levas HSL antirrobo con 7 levas

Descripción de la función

La cerradura de pestillo con solenoide HSL C194 está disponible con guía de llave a un lado o a ambos lados y está equipada con un mecanismo de cierre HSL fiable. El pestillo ofrece un recorrido de cierre de 15 mm. En la versión estándar, la cerradura dispone de contactos de E/S libres de potencial para el control y la evaluación.

Cambio del cierre

El mecanismo de cierre se puede cambiar a otro cierre cuando está desbloqueado (pestillo cerrado). Para ello se necesita una llave de cambio del cierre actual y una llave del cierre futuro.

Lugares de uso

- Puerta de paso
- Portería exterior

- Puerta de esclusa
- Puerta de entrada

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate
Medida del embellecedor [mm]	400 x 70 x 4
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble paletón HSL
Levas	7
Recodificabilidad	sí
Peso [kg]	6,3
Dimensiones de la cerradura [mm]	137 x 53 x 340
exclusión del pestillo mm	15
Operaciones de cierre	500 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación



Datos técnicos

indicador de posición del pestillo

mecánico