

Cilindro de perfil SL Retrofit Cerradura con pestillo - comparable al modelo CHUBB® 4L80

Nº de artículo: HSL C201X

La cerradura con trampa HSL C201X sirve para bloquear de forma segura una trampa de inspección en una puerta de celda. Dispone de un mecanismo de cierre que se puede desbloquear con un semicilindro de perfil europeo. Este tipo de cerradura robusta y fiable es ideal para su uso en cuartos de detención, donde se requiere un manejo seguro y sencillo de la trampa. La posibilidad de cerrar la trampa sin llave y abrirla con una llave de cilindro perfilado ofrece tanto seguridad como facilidad de uso.



Propiedades

- Sustitución 1:1 de antiguos Chubb 4L80 por HSL C201X
- Carcasa y mecanismo interior de acero inoxidable
- Resbalón y resbalón auxiliar de acero inoxidable
- Semicilindros de perfil a juego disponibles

Descripción de la función

Desbloqueo de la cerradura y apertura de la trampa:

- Introduzca la llave en el semicilindro perfilado y gírela en sentido horario para retraer el pestillo.
- Mantenga la llave y el pestillo en su posición y tire de la llave para abrir la trampa.
- Con la trampa abierta, gire la llave en sentido antihorario y extráigala.
- Bloqueo automático de la solapa

Simplemente empuje la solapa hasta la posición cerrada y el pestillo bloqueará automáticamente la solapa. A diferencia de la cerradura Chubb 4L80, el pestillo está bloqueado por el resbalón auxiliar y no puede ser manipulado.

Lugares de uso

— Tapa de revisión

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	preparado para semicilindros perfilados
Recodificabilidad	no
Peso [kg]	1,0
Dimensiones de la cerradura [mm]	87,5 x 21,8 x 80
Operaciones de cierre	500 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación
Distancia de la cerradura [mm]	15

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

