SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Cerradura de la trampilla de inspección con doble paletón y pestillo de muelle

Nº de artículo: HSL C205

Cerradura de pestillo para trampas de revisión con exclusión de pestillo de una vuelta (grosor del pestillo 10 mm). Como retrofit para 8.13.0203.0 y 8.13.0204.0



Propiedades

- Sustitución 1:1 de antiguas cerraduras de doble paletón por HSL C
- Manejo sencillo con llave de doble paletón HSL (1 vuelta)

Descripción de la función

La llave de doble paletón HSL se introduce en la cerradura.
El pestillo se vuelve a cerrar con la llave dando una vuelta (giro de 180°).
Se puede abrir la trampilla de revisión.
Se cierra la trampilla de revisión.
El pestillo se precierra con la llave dando una vuelta (giro de 180°).
La trampilla de revisión queda completamente bloqueada.
Cambio del cierre
El mecanismo de cierre se puede cambiar a otro cierre cuando está abierto (pestillo cerrado). Para ello se necesita una llave del cierre actual y una llave del cierre futuro.

Lugares de uso

- Tapa de revisión

Datos técnicos

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate
Medida del embellecedor [mm]	225 x 30 x 4
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble paletón HSL
Levas	7
Recodificabilidad	sí
Dimensiones de la cerradura [mm]	180 x 22 x 137
Operaciones de cierre	500 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación
exclusión de pestillo mm	20
Peso [kg]	2,5