

Bisagra con ala, puertas enrasadas, capacidad de carga de hasta 80 kg

Nº de artículo: INOFLEX

La serie de bisagras con ala de acero inoxidable INOFLEX incluye 2 versiones para elementos de puerta enrasados. Gracias a su diseño inteligente, las bisagras encuentran espacio incluso en las situaciones de montaje más estrechas. Mientras que INOFLEX1 es la solución desmontable, INOFLEX2 convence como solución con doble cojinete



Propiedades

- Para puertas enrasadas
- Capacidad de carga con dos bisagras hasta 80 kg
- Fundición a la cera perdida de acero inoxidable, cepillada y arenada
- Ajustable en 2D
- Disponible con elevación o sin elevación
- Utilizable a derecha o izquierda
- Desmontable (no desmontable INOFLEX2)
- Tapas con seguro
- Montaje sencillo y rápido
- Para interior y exterior
- Ángulo de apertura máx. 270°

Descripción de la función

La bisagra con ala INOFLEX1 de acero inoxidable combina un diseño moderno con la máxima calidad y una funcionalidad práctica. Con las versiones con elevación y sin elevación, encontramos la solución óptima para las necesidades individuales de puertas enrasadas de hasta 80 kg. El montaje intuitivo y sencillo se realiza en un abrir y cerrar de ojos.

Lugares de uso



- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos refrigerados
- Comercio de herrajes para refrigeración
- Construcción metálica/de puertas
- Fabricante de puertas refrigeradas

Datos técnicos

Spolapamiento [mm]	0
Material	Acero inoxidable
Superficie	Molido y arenado
Ajustable	2D
Ángulo de apertura	270°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Pendiente	Sí / No
Seguridad	Sí
Capacidad de carga [kg]	hasta 100
Tope de puerta	Derecha / Izquierda



