

Bisagra con ala, puertas enrasadas, hasta 80 kg de capacidad de carga

Nº de artículo INOFLEX

La serie de bisagras INOFLEX de Acero inoxidable incluye 2 versiones para elementos de puerta enrasados. Gracias a su diseño inteligente, las bisagras se adaptan incluso a las situaciones de instalación más estrechas. Mientras que INOFLEX1 es la solución desmontable, INOFLEX2 es una solución convincente con doble cojinete



Propiedades

- Para puertas enrasadas
- Capacidad de carga con dos bisagras de hasta 80 kg
- Acero inoxidable fundido a la precisión, cepillado y arenado
- Ajustable en 2D
- Disponible con elevación o sin elevación
- Utilizable a la derecha o a la izquierda
- Desmontable (no desmontable
- INOFLEX2)
- Tapas con cierre de seguridad
- Montaje rápido y sencillo
- Para interior y exterior
- Ángulo de apertura máx. 270°

Descripción funcional

La bisagra con ala INOFLEX1 de Acero inoxidable combina un diseño moderno con la máxima calidad y funcionalidad práctica. Con las versiones con elevación y sin elevación, tenemos la solución óptima para los requisitos individuales de puertas enrasadas de hasta 80 kg de peso. Montaje sencillo e intuitivo en un abrir y cerrar de ojos.

Ubicaciones



- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Lijado y arenado
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Ajustable	2D
Ángulo de apertura	270°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Gradiente	Sí / No
Capacidad de carga	hasta el 100
Solapamiento	0
Seguridad	Sí

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

