

Tela de alta resistencia MAXIFLEX, hasta 240 kg de capacidad de carga

Nº de artículo MAXIFLEX2.FLP

Las bisagras para cargas pesadas de la serie MAXIFLEX satisfacen las más altas exigencias y, por ello, son ideales para el uso en puertas enrasadas de peso medio o pesado o puertas enrasadas en la técnica de aislamiento



Propiedades

- Capacidad de carga con dos bisagras de hasta 240 kg
- Diseño moderno para un diseño de puertas de alta calidad
- Fundición a la cera inoxidable, molido y arenado
- Puede utilizarse para bisagras a la derecha y a la izquierda
- Diferentes combinaciones de colores
- Ajustable en dos ejes, con elevación / sin elevación
- Ángulo de apertura máximo de 180°
- Para puertas con galce de 0 y 32 mm
- Protección fiable contra desmontaje
- Principio modular: las piezas individuales pueden sustituirse
- Bandeja de acero inoxidable para uso en entornos extremos

Descripción funcional

La bisagra con ala MAXIFLEX de Acero inoxidable AISI304 impresiona con una fuerza de carga de hasta 240 kg. El aspecto bicolor con tapas negras crea un toque sofisticado y realza cualquier puerta. Los materiales de alta calidad y el cojinete doble del perno de la bisagra garantizan un funcionamiento suave. Ajustable en 2 dimensiones, la bisagra con ala permite un ajuste preciso incluso en situaciones de instalación difíciles.

Ubicaciones



- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Lijado y arenado
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Ajustable	2D
Ángulo de apertura	180°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Placa calza
Gradiente	Sí / No
Capacidad de carga	hasta 240
Solapamiento	de 60
Seguridad	No

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



