



Módulo de control PYLOCX 48V (requiere alimentación externa)

Nº de artículo PL2012

Módulo de control PYLOCX diseñado para alimentación de 48 V.

Propiedades

- Módulo de control PYLOCX 48V
- Diseñado para funcionamiento con tensión
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Protocolo de apertura legible hasta 10.000 entradas
- Certificado VdS
- IP52
- Rango de temperatura
- 20°C
- 50°C

Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto correspondiente del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para abrirse si es necesario. Cuando recibe alimentación, el cierre automático es posible a través del contacto del cerrojo de la puerta.

Datos técnicos

Material Plástico

Superficie Áspero



Datos técnicos

Color	Negro
Dimensiones LxAxA	99,5 x 89 x 33 mm
Normas	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Tipo de fijación	Atornillable
Tipo de protección	IP52
Temperatura	-25°C - +50°C
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual, cierre automático
Utilización	Control de Cerraduras u otros dispositivos conectados
Clase de seguridad	VdS Clase 2 EN 1.300 Clase B
Tensión de funcionamiento	48 V CC