

## Cerradura motorizada PYLOCX 12 V

Nº de artículo PL2044

---

La cerradura motorizada PL2044 puede abrirse y cerrarse de forma controlada mediante cualquier Módulo de control PYLOCX. También es posible supervisar el estado del cerrojo.



### Propiedades

- Compatible con todos los módulos de control PYLOCX
- Posibilidad de apertura en funcionamiento sin corriente permanente

### Descripción funcional

Una vez señalizada la apertura por la PYKEY y el Módulo de control, la cerradura motorizada PL2044 abre o cierra el cerrojo motorizado. En funcionamiento sin tensión, la PYKEY suministra la energía para la apertura y el cierre.

### Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata
Dimensiones LxAxA	Con Pestillo de muelle: 100 x 60,7 x 34mm
Normas	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Tipo de fijación	Atornillable
Tipo de protección	IP30

Datos técnicos

Temperatura	+5°C - +40°C
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual, cierre automático
Recorrido [mm]	12
Peso [kg]	480g
Utilización	Pestillo electrónico motorizado para Módulos de control
Clase de seguridad	Para sistemas con clase VdS 2 y 3
Dimensión [mm]	Con Pestillo de muelle: 100 x 60,7 x 34



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

