

PYLOCX Cerradura motorizada 12 V

Nº de artículo: PL2044

La cerradura motorizada PL2044 puede abrirse y cerrarse desde cualquier módulo de control PYLOCX. También es posible supervisar el estado del pestillo.



Propiedades

- Compatible con todos los módulos de control PYLOCX
- Posibilidad de apertura en funcionamiento sin corriente permanente

Descripción de la función

Después de que PYKEY y el módulo de control hayan señalado una apertura, la cerradura motorizada PL2044 abre o cierra el pestillo motorizado. En caso de funcionamiento sin corriente, PYKEY suministra la energía necesaria para el cierre y la apertura.

Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata
Normas	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Tipo de fijación	Atornillable
Tipo de protección	IP30
Rango de temperatura	+5 °C - +40 °C

Datos técnicos

Función de cierre	Electrónico
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual, cierre automático
Recorrido [mm]	12
Peso [kg]	480 g
Uso	Bloqueo electrónico del motor para módulos de control
Clase de seguridad	Para sistemas con clase VdS 2 y 3
Dimensiones LxAxH	Con pestillo de muelle: 100 x 60,7 x 34 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

