

PYLOCX Módulo de control de 12 V con 2 m de cable Vlink - Clase 3 VdS

Nº de artículo PL3014

Módulo de control PYLOCX diseñado para alimentación de 12 V o funcionamiento continuo sin alimentación. Transmisión codificada a la cerradura motorizada mediante VLink. VdS clase 3.



Propiedades

- Módulo de control PYLOCX 12V
- Diseñado para funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Protocolo de apertura legible de hasta 10.000 entradas
- Certificado VdS, clase 3
- IP52
- Rango de temperatura -20 °C - 50 °C
- Transmisión encriptada por Vlink

Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto correspondiente del dispositivo. El código se transmite encriptado y el dispositivo recibe energía para abrirse en caso necesario. Cuando recibe alimentación, el cierre automático es posible a través del contacto del cerrojo de la puerta.

Datos técnicos

Material Plástico

Superficie Áspero

Datos técnicos

Color	Negro
Normas	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Tipo de fijación	Atornillable
Tipo de protección	IP52
Característica	Posibilidad de funcionamiento continuo sin alimentación, transmisión encriptada
Temperatura	mediante VLink -25°C - +50°C
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual, cierre automático
Utilización	Control de Cerraduras u otros dispositivos conectados
Clase de seguridad	VdS Clase 3 EN 1.300 Clase C
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Dimensión [mm]	99,5 x 89 x 33