

## Dispositivo de cierre PYLOCX (VdS)

Nº de artículo PL3015-SB-V44

Dispositivo de bloqueo para conectar sistemas PYLOCX a sistemas IAS/EMC. Disponible con o sin protección de superficie.



### Propiedades

- Compatible con Módulos de control PYLOCX
- Conexión a sistemas EMA/EMZ clase C
- Protección de superficie opcional
- Diseñado para funcionamiento con tensión

### Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto correspondiente del dispositivo. El código se transmite cifrado y el dispositivo se abre. Cuando se activa, es posible el cierre automático mediante un contacto de cerrojo. De este modo, los sistemas EMA y EMZ pueden integrarse en un sistema PYLOCX conforme a VdS.

### Datos técnicos

Material	Aluminio
Superficie	Áspero
Color	Negro
Dimensiones LxAxA	120 x 120 x 30 mm
Normas	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12

Datos técnicos

Tipo de fijación	Atornillable
Tipo de protección	IP32
Característica	Con o sin protección de la superficie
Temperatura	-25°C - +50°C
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual, cierre automático
Utilización	Dispositivo de bloqueo para EMA,EMZ
Clase de seguridad	Para EMA, EMZ clase C
Tensión de funcionamiento	12 V CC a través de EMA, EMZ conectados

